

www.paroc.ru



**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**

# PAROC® Marine Floor Slab 140 – ДЛЯ СУДОВЫХ ПЛАВАЮЩИХ ПОЛОВ



ООО "Парок", Россия  
171277, Тверская обл., Конаковский р-н,  
пгт Изоплит, ул. Пионерская, д. 20  
8 800 770 78 48  
www.paroc.ru

 **PAROC**®  
Better built environment

Жёсткая плита на основе базальтовой ваты, не горючая, применяется для теплоизоляции воздуховодов, котлов, технологического оборудования, а также для огнезащиты воздуховодов.

Наименование характеристик, ед. изм.	Значение
Размер, длина x ширина, мм	1200x600
Толщина, мин-макс, мм	30 - 100
Номинальная плотность, кг/м <sup>3</sup>	140
Теплопроводность 50°C, $\lambda_{50}$ , Вт/(м·К), не более	0,042
Теплопроводность 100°C, $\lambda_{50}$ , Вт/(м·К), не более	0,046
Теплопроводность 200°C, $\lambda_{50}$ , Вт/(м·К), не более	0,060
Теплопроводность 300°C, $\lambda_{50}$ , Вт/(м·К), не более	0,081
Теплопроводность 400°C, $\lambda_{50}$ , Вт/(м·К), не более	0,110
Теплопроводность 500°C, $\lambda_{50}$ , Вт/(м·К), не более	0,147
Теплопроводность 600°C, $\lambda_{50}$ , Вт/(м·К), не более	0,192
Группа горючести	НГ(КМО)



Максимальная температура для PAROC Marine Floor Slab 140 не более 660°C.

Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200°C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает.

Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000°C.

Другие размеры поставляются на заказ.

Упаковка: пластик.

#### → ЭФФЕКТИВНАЯ НЕГОРЮЧАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Отличные теплосберегающие свойства материала позволят сэкономить на отоплении сооружения, при этом, не подвергая опасности жизнедеятельность людей.

#### → УДОБНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ МОНТАЖ

Материал легко режется и устанавливается в каркас. При резке и монтаже материал не пылит.

#### → БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИАЛ

Безопасность подтверждена различными эпидемиологическими и экологическими заключениями.

#### → ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

PAROC Marine Floor Slab 140 производится с применением передовых технологий Paroc Group.

#### → ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД

Гарантирует стабильность качества и соблюдение всех заявленных характеристик.