

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



PAROC Pro Section 120

Навивной цилиндр из каменной ваты.

Тепло- и звукоизоляция трубопроводов и воздуховодов.

Заявленная максимальная температура эксплуатации

640 °C (EN 14707)

Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе каменного волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.

Номинальная плотность

120 kg/m³

Способ упаковки

Картонная упаковка, Пластик, Палета.

Размер единичной упаковки

Картонная коробка 300x400x1200 мм

Размер поддона

1200x1200 мм

Упаковка по требованию

Пластиковая или картонная упаковка на паллете

| РАЗМЕРЫ | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| ТОЛЩИНА | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | ДЛИНА ТРУБЫ В СЕЧЕНИИ |
| 20 -140 мм | 12 - 1016 мм | 1200 мм |
| Стандарт EN 13467 | Стандарт EN 13467 | Стандарт EN 13467 |
| Другие размеры: Другие типоразмеры поставляются на заказ. | | |

Свойства

| СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | СТАНДАРТ |
|--|-----------------|---------------------|
| ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| Пожарная классификация | KM0 (группа НГ) | TP-123 |
| Класс пожарной безопасности | Non-combustible | IMO FTP Code Part 1 |
| ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °С, λ_{10} | 0,035 Вт/(м·К) | ГОСТ EN 8497 |
| Теплопроводность при 100 °С, λ_{100} | 0,046 Вт/(м·К) | ГОСТ EN 8497 |
| Теплопроводность при 200 °С, λ_{200} | 0,056 Вт/(м·К) | ГОСТ EN 8497 |
| Теплопроводность при 300 °С, λ_{300} | 0,073 Вт/(м·К) | ГОСТ EN 8497 |
| Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № 6239-21. | | |

Обработка

| УСТАНОВКА | |
|------------------|-----------------------------------|
| Описание работы | K5.1 (SFS 3976), Aa (LM 50-10344) |

ООО «Парок», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126, лит.А, бизнес-центр «Атлантик Сити», офис Парок, 19 этаж. Тел. +7 800 770 78 48, ООО «Парок», 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.30, стр.1, бизнес-центр "Кондор", офис Парок, 4 этаж. Тел. +7 800 770 78 48, www.paroc.ru

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированными торговыми марками компании Paroc Oy Ab.