

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Самоклеющийся ламельный мат из каменной ваты с покрытием из армированной алюминиевой фольги.

Тепловая изоляция и защита от конденсации для воздуховодов и вентиляционного оборудования.

Заявленная максимальная температура эксплуатации

250 ()

В связи с наличием клеевого слоя, производитель рекомендует применять данный продукт на поверхностях с температурой не выше 50°C. Температура на поверхности покрытия изоляции не должна превышать 80°C (ограничение температуры обусловлено термостойкостью клеящего слоя покрытия).

Материалы из базальтовой ваты PAROC предназначены для работы с высокими температурами. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °С. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе каменного волокна имеют температуру спекания выше 1000 °С.

Способ упаковки

Пластиковые упаковки на паллете

РАЗМЕРЫ	
ШИРИНА И ДЛИНА	ТОЛЩИНА
1000 x 10000 mm	20 мм
1000 x 8000 mm	30 мм
1000 x 6000 mm	40 мм
1000 x 5000 mm	50 мм
1000 x 4000 mm	60 мм
1000 x 3000 mm	80 мм
1000 x 2500 mm	100 мм
Стандарт EN 822	Стандарт EN 823

Свойства

СВОЙСТВА	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ
ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Горючесть	Негорючая основа	EN ISO 1182
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °С, λ_{10}	0,038 Вт/(м·К)	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 100 °С, λ_{100}	0,047 Вт/(м·К)	ГОСТ 31925-2011
Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № 6239-21.		

Обработка

УСТАНОВКА
Монтаж должен производиться в температурном диапазоне от +5°С до +35°С. Перед монтажом ламельных матов, изолируемая поверхность должна быть обезжирена и обеспылена. Материал можно хранить в прохладном месте, защищенном от влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Перед монтажом, материал должен быть прогрет до рабочих температур (от +5°С до +35°С).

ООО «Парок», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126, лит.А, бизнес-центр «Атлантик Сити», офис Парок, 19 этаж. Тел. +7 800 770 78 48, ООО «Парок», 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.30, стр.1, бизнес-центр "Кондор", офис Парок, 4 этаж. Тел. +7 800 770 78 48, www.paroc.ru

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированными торговыми марками компании Paroc Oy Ab.